



BOSCH Professional GBH 2-28 DFV Ciocan rotopercutor SDS-plus 850 W, 3.2 J

Cod comanda: 0611267200

Descriere produs:

Cea mai puternica din clasa sa

Cele mai ridicate performante la gaurire si cel mai mare randament la daltuire din clasa sa

Durata de viata cu 25 % mai indelungata decit a altor ciocane rotopercutoare din clasa sa, pentru o eficienta mai mare

Vibratii cu 27 % mai reduse decit in cazul modelului anterior, datorita amortizarii active a vibratiilor

Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal

Stop rotatie pentru daltuire

Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu

Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stinga

Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice

Functionare dreapta/stinga pentru eliberarea burghiilor blocate

Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata

Detalii tehnice:

A fost inlocuit cu GBH 2-28 F 0611267600!

<https://www.shopexpert.ro/shop/cautare/gbh+2-28+f>

Date tehnice

Putere nominala 850 W

Energie de percutie, max. 3,2 J

Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.000 min-1

Turatie nominala 0 - 900 min-1

Greutate 3,1 kg

Sistem de prindere SDS-plus

Domeniul de gaurire

Diam. de gaurire in beton 4 - 28 mm

Domeniul optim de utilizare in beton 8 - 16 mm

Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota 68 mm

Diam. max. gaurire otel 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Made in Germany

Funcții

Functionare spre dreapta/stanga

Electronic

Cuplaj de suprasarcina

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise a_h 11,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Daltuire

Valoarea vibratiilor emise a_h 11,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Set de livrare:

Set de livrare

Valiza profesionala (2 605 438 098)

Maner suplimentar (2 602 025 141)

Limitator de reglare a adancimii 210 mm (1 613 001 010)

Mandrina interschimbabila SDS-plus (2 608 572 213)

Mandrina rapida 13 mm (2 608 572 212)