



BOSCH Professional GBM 13-2 RE MDMasina de gaurit 550 W

Cod comanda: 0601169508

Descriere produs:

Masina de gaurit puternica si precisa cu 2 trepte de putere
Motor puternic pentru executarea de gauri cu un diametru de pina la 13 mm in otel
Angrenaj in 2 trepte: pentru lucrul de precizie
Mandrina rapida de metal pentru inalta precizie si durata de utilizare indelungata
Comanda electronica pentru gaurire exacta
Mandrina asigurata cu surub central impotriva desprinderii la functionarea spre stinga
Angrenaj sincron cu 2 trepte de putere, cu posibilitate de comutare in timpul functionarii
Grosime redusa de 29 mm
Diam. gulerului de ax 43 mm (norma europeana) - utilizabil pe suport de gaurit
Cu rulmenti cu bile si cu role pentru o durata de viata indelungata si lucru de precizie
Functionare dreapta/stinga
Preselectia turatiei cu rozeta de reglare

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere nominala 550 W
Turatie de mers in gol 0 - 1.000 / 1.900 min-1
Greutate 1,9 kg
Turatie nominala 550 / 1.000 min-1
Moment de torsiune nominal 4,9 / 2,5 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu 1/2" - 20 UNF
Moment de torsiune, max. 11,5 / 6,0 Nm
Diam. de gaurire in aluminiu 20 / 12 mm
Diam. de gaurire in lemn 32 / 20 mm
Diam. de gaurire in otel 13 / 8 mm

Funcții

Functionarea cu mai multe trepte
Reglarea fara trepte a turatiei
Functionare spre dreapta/stinga
Electronic

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire in metal

Valoarea vibratiilor emise ah $7,5 \text{ m/s}^2$

Incertitudine K $2,4 \text{ m/s}^2$

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 77 dB(A); nivel putere sonora 85 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Set de livrare:**Set de livrare**

Mandrina cu coroana dintata 13 mm (1 608 571 062)

Miner suplimentar (1 612 025 024)

Limitator de reglare a adincimii 210 mm (2 603 001 019)

Mandrina, executie Mandrina cu coroana dintata

Diametru guler ax 43,0 mm