



BOSCH Professional GCL 2-50 C + RM 2 Nivela laser cu linii (20 m) cu Bluetooth Li-Ion, cu 2 acumulatori Li-Ion, 12V, 2Ah + Suport rotativ

Cod comanda: 0601066G00 + 1600A002X1

Descriere produs:

Funcții inteligente pentru productivitate maximă.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard.

Poziționare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – poziționare motorizată cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau poziționării manuale cu RM 2 Professional.

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă.

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în condiții de siguranță.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser 635 – 650 nm

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durată de funcționare, maximă 18 h (litiu-ion) și 10 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte

25 h (litiu-ion) și 16 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

35 h (litiu-ion) și 28 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser rosu

Proiectie 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare:

Set de livrare

4 baterii de 1,5 V LR6AA

Adaptor acumulatori alcalini AA1 1608M00C1B

Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T

Panou de vizare pentru raza laser

Suport rotativ RM2 0601092700

Husa de protectie

Cutie de carton

+ 2 x acumulatori de 12 V, 2,0 Ah

+ Încarcator rapid GAL1230CV