



BOSCH Professional GCL 25 Nivela laser puncte-linii

Cod comanda: 0601066B00

Descriere produs:

GCL 25 Professional este nivela optima pentru constructorii care au diverse aplicatii de aliniere si au nevoie de o nivela multifunctionala

Buton pentru selectarea modului de utilizare: linii/puncte

Vizibilitate puncte pana la 30 m

Vizibilitate linii pana la 10 m

Buton pornit/oprit cu functie de blocare a pendulului

IP 54: protectie impotriva prafului si a stropilor de apa

Filet stativ 1/4" & 5/8"

LED indicator status baterii

Design ergonomic pentru usurinta in lucru

Principali utilizatori pentru GCL 25 Professional

Constructorii peretilor din gips carton

Electricieni

Templari

Instalatori

Montatori de bucatarii

Constructorii scari

1) Proiectia laserului in mod autonivelare (pendulul nu este blocat):

Pornire (mod implicit): 2 linii (cruce) + 5 puncte

Prima apasare de buton: 5 puncte

A doua apasare de buton: Linie orizontala

A treia apasare de buton: Linie verticala

A patra apasare de buton: Inapoi la modul implicit

2) Proiectia laserului in mod panta (pendulul este blocat):

Pornire (mod implicit): Linie orizontala

Prima apasare de buton: Linie verticala

A doua apasare de buton: Inapoi la modul implicit

! Motivul pentru care nu putem utiliza puncte in mod panta ! Punctele sunt utilizate pentru realizarea instalatiilor sanitare si a partiilor de camere bazate pe unghiuri drepte. Conditia importanta pentru aceste aplicatii este ca punctele sa fie nivelate. Utilizarea punctelor in mod fara auto-nivelare poate conduce la greseli in lucru. Pentru a evita aceasta posibilitate, numai liniile laser pot fi utilizate pentru aplicatii de nivelare atunci cand GCL 25 Professional este in mod panta (pendulul este blCat).

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser 635 nm, < 1 mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 30 h

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Proiectie 2 linii / 5 puncte

Set de livrare:

Set de livrare

Baterii 4 x AA LR06

Placuta de vizare

Husa de protectie

Toate aceste elemente sunt dispuse intr-un suport de plastic pentru L-Boxx si livrate in cutie de carton