



BOSCH Professional GCL 25 + BM 1Nivela laser puncte-linii + Suport + L-BOXX

Cod comanda: 0601066B02

Descriere produs:

GCL 25 Professional este nivela optima pentru constructorii care au diverse aplicatii de aliniere si au nevoie de o nivela multifunctionala

Buton pentru selectarea modului de utilizare: linii/puncte

Vizibilitate puncte pana la 30 m

Vizibilitate linii pana la 10 m

Buton pornit/oprit cu functie de blocare a pendulului

IP 54: protectie impotriva prafului si a stropilor de apa

Filet stativ 1/4" & 5/8"

LED indicator status baterii

Design ergonomic pentru usurinta in lucru

Principali utilizatori pentru GCL 25 Professional

Constructorii peretilor din gips carton

Electricieni

Templari

Instalatori

Montatori de bucatarii

Constructorii scari

1) Proiectia laserului in mod autonivelare (pendulul nu este blocat):

Pornire (mod implicit): 2 linii (cruce) + 5 puncte

Prima apasare de buton: 5 puncte

A doua apasare de buton: Linie orizontala

A treia apasare de buton: Linie verticala

A patra apasare de buton: Inapoi la modul implicit

2) Proiectia laserului in mod panta (pendulul este blocat):

Pornire (mod implicit): Linie orizontala

Prima apasare de buton: Linie verticala

A doua apasare de buton: Inapoi la modul implicit

! Motivul pentru care nu putem utiliza puncte in mod panta ! Punctele sunt utilizate pentru realizarea instalatiilor sanitare si a partițiilor de camere bazate pe unghiuri drepte. Conditia importanta pentru aceste aplicatii este ca punctele sa fie nivelate. Utilizarea punctelor in mod fara auto-nivelare poate conduce la greseli in lucru. Pentru a evita aceasta posibilitate, numai liniile laser pot fi utilizate pentru aplicatii de nivelare atunci cand GCL 25 Professional este in mod panta (pendulul este blCat).

Detalii tehnice:

Date tehnice

Clasa laser < 1mW, clasa laser 2

Timp de autonivelare, domeniu 4 secunde, +/-4

Precizie: Linii cruce +/- 0,3mm/m, fir cu plumb +/- 0,5mm/m

Visibilitate: Linii cruce 10m, puncte orizontal 30m, fir cu plumb 5m

Unghi de deschidere: Orizontal 120, vertical 130

Baterii 4 x AA LR06 1,5V

Timp de operare min. Aprox. 15 h (2 linii + 5 puncte tot timpul)

Funcție economie energie: Dupa 30 de minute

Tip avertizare: Linie / punct intermitente atunci cand nivela este in afara domeniului de autonivelare si cand nivelul de incarcare a bateriilor este redus

Temperatura de functionare/depozitare: -10C ~ +50C / -20C ~ +70C

Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 54

Filet stativ: ¼” & 5/8”

Set de livrare:

Set de livrare

Baterii 4 x AA LR06

Placuta de vizare

Husa de protectie

Suport universal BM 1 Prof.

Toate aceste elemente sunt dispuse in doua suporturi de plastic pentru L-Boxx si livrate in L-Boxx model 136