



Descriere produs:

Vizibilitate de pâna la patru ori mai buna datorita liniilor laser verzi

Eficiența de lucru ridicată datorită a 3 x linii cu rotație la 360°: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu o singură sculă prin shopexpert.ro

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard

Autonivelanta ($\pm 4^\circ$ în < 4 sec), foarte precisă ($\pm 0,2$ mm/m) și un domeniu de lucru până la 120 m cu receptorul LR sau LR 7 Professional (optional)

Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în condiții de siguranță

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de functionare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru 30 m
Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)
Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)
Precizie de nivelare $\pm 0,2$ mm/m
Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$
Timpul de nivelare 4 s
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de functionare, maxima 6 h (lituu-ion) si 4 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.9 kg
Culoare linie laser verde
Proiectie 3 linii la 360°

Set de livrare:

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12 V 2,0 Ah 1600Z0002X
Panou de vizare pentru raza laser
Suport universal BM 1 Professional 0601015A01
Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
L-BOXX 136 1600A012G0
+ L-BOXX 102 1600A012FZ
+ Lacat cu Bluetooth LockSmart Mini