



BOSCH Professional GPL 3 GNivela cu 3 puncte cu laser verde

Cod comanda: 0601066N00

Descriere produs:

Nivela laser cu 3 puncte robusta si compacta cu puncte laser verzi de înalta vizibilitate

Nivela laser cu 3 puncte GPL 3 G Professional este rezistenta si de dimensiuni mici, fiind ideala pentru montarea peretilor din gips-carton. Punctele laser de culoare verde asigura vizibilitate de pâna la patru ori mai buna decât punctele rosii. Datorita carcasei din cauciuc si geamului încastrat, precum si protectiei sale împotriva patrunderii prafului si a jeturilor de apa IP65, GPL 3 G Professional rezista si la conditiile de lucru dificile de pe santiere. Aceasta nivela laser cu 3 puncte este dotata cu un suport rotativ integrat prevazut cu magneti puternici pentru o montare rapida si sigura a sculei, permitând si transportul comod.

GPL 3 G Professional este ajutorul ideal pentru transferarea punctelor de la podea la tavan, de exemplu, la instalarea iluminatului interior. Are o forma perfecta pentru alinierea cuielei cadrelor pentru pereti din gips-carton.

Aceasta nivela laser cu 3 puncte este dotata si cu o interfata usor de utilizat cu un comutator cu doua pozitii: când este pornit, autoniveleaza automat, iar când este oprit, pendulul este blocat.

Punctele laser de culoare verde asigura vizibilitate de pâna la patru ori mai buna decât punctele rosii

Design rezistent pentru conditii de lucru dificile: carcasa din cauciuc cu geamuri încastrate, protectie împotriva patrunderii prafului si a jeturilor de apa IP65

Suport rotativ integrat prevazut cu magneti puternici pentru montare rapida si sigura

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser < 1 mW, 500 – 540 nm

Temperatura de functionare -10 – 45 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru, valoare 30 m

Domeniu de lucru pâna la 30 m

Precizie de nivelare $\pm 0,35 \text{ mm/m}^*$ (cu exceptia punctului laser inferior); (*plus deviere în functie de utilizare)

$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (punct laser inferior); (*plus deviere în functie de utilizare)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65

Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 8 h
Filet prindere pe stativ 1/4"
Proiectie laser 3 puncte
Greutate, aprox. 0.35 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 baterii x 1,5 V
Husa de protectie