



BOSCH Professional G060119C505SB 21-2 RE Masina de gaurit cu percutie 1100 W + 7 burghie + 6 carote

Cod comanda: 060119C505

Descriere produs:

Cea mai puternica din clasa sa - pentru utilizari in conditii foarte dificile
Motor de mare putere Bosch (1.100 W) cu un cuplu puternic pentru utilizari in conditii dificile la diametre mari (gaurire, lucrul cu carote) cit si insurubare si agitare
Carcasa metalica robusta a angrenajului pentru o durata de viata indelungata
Cuplaj mecanic de suprasarcina/antirotatie pentru un grad ridicat de siguranta si protectie a muncii chiar pentru utilizari in conditii foarte dificile
Mandrina rapida Auto-LCK pentru schimbarea rapida, cu o singura mina, a accesoriilor
Miner de siguranta nou cu fixare inovatoare si softgrip pentru asigurarea stabilitatii masinii
Preselectia turtatiei cu rozeta de reglare pentru lucrul de precizie
Placa rotativa de perii pentru aceeasi putere la functionarea spre stinga si spre dreapta
Softgrip la minerul principal pentru o prindere sigura
Cablul cu prindere pe bila pentru raza de actiune mare si pentru evitarea ruperilor de cablu
Diam. gulerului de ax 43 mm (norma europeana) - utilizabil pe suport de gaurit

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere nominala 1.100 W
Turatie de mers in gol 0 - 900 / 3.000 min-1
Greutate 2,9 kg
Turatie nominala 0 - 580 / 1.900 min-1
Moment de rotatie (insurubare moale) 40,0 / 14,5 Nm
Moment de torsiune nominal 9,6 / 3,2 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu 1/2" - 20 UNF
Domeniul de prindere 1,5 - 13 mm
Numar percutii la turatia de mers in gol 0 - 15.300 / 51.000 min-1
Moment de torsiune, max. 40,0 / 14,5 Nm
Diam. de gaurire in beton 22 / 13 mm
Diam. de gaurire in lemn 40 / 25 mm
Diam. de gaurire in otel 16 / 8 mm
Diam. de gaurire in caramida 24 / 16 mm

Functii

Functionarea cu mai multe trepte
Functionare spre dreapta/stinga
Electronic
Auto LCK
Softgrip
Cuplaj de suprasarcina

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire in metal

Valoarea vibratiilor emise a_h 5,6 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise a_h 14,6 m/s²

Incertitudine K 1,8 m/s²

insurubare

Valoarea vibratiilor emise a_h 2,5 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Filetare

Valoarea vibratiilor emise a_h 2,5 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 95 dB(A); nivel putere sonora 106 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Set de livrare:

Set de livrare

Mandrina rapida 13 mm (2 608 572 150)

Miner suplimentar (2 605 025 193)

Limitator de reglare a adincimii 210 mm (1 613 001 010)

Valiza profesionala (2 605 438 524)

+ **Set 7 burghie lemn**

+ **6 carote**