



BOSCH Professional GSR 12V-15 (SOLO) Masina de gaurit si insurubat Li-Ion, 30Nm, fara acumulator in set

Cod comanda: 0601868101

Descriere produs:

GSR 12V-15 este una si acelasi cu GSR 10.8-2-LI sub o noua denumire!

De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V?

Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA (European Power Tools Association - Asociatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V. Pentru a se alinia la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune. Pachetul de forta manevrabil.

Forma constructiva extrem de scurta de 169 mm, pentru manevrare optima, mai ales la aplicatiile de gaurire si insurubare deasupra capului si in locurile inguste.

Performante profesionale: angrenajul in 2 trepte asigura o forta de 15 Nm la gaurire (pana la 19 mm) si insurubare (insurubare moale) (pana la 7 mm).

Mandrina adecvata Auto-Lock cu deschidere de 10 mm.

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde.

Indicator practic cu 3 LED-uri al nivelului de incarcare a acumulatorului.

LED integrat pentru iluminarea sectorului de lucru si in locurile intunecoase.

Frâna de motor pentru lucrul de precizie la insurubarile in serie.

Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de incarcare, acumulatorul poate fi incarcat oricând, fara ca celulele de acumulator sa se deterioreze.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 30 / 15 Nm

Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 400 / 0 – 1.300 rot/min

Domeniu de strângere, minim/maxim 1 / 10 mm

Tensiunea acumulatorului 12 V

Capacitate acumulator 2,0 Ah

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Lungime 169 mm

Diam. de gaurire in lemn, maxim 19 mm

Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm

Diam. maxim suruburi 7 mm

Set de livrare:

Set de livrare

Insertie L-BOXX scula electrica (2 608 438 014)

Fara acumulator si incarcator!