



BOSCH Professional GSR 18 V-EC (SOLO) + GDX 18 V-EC (SOLO) Masina de gaurit si insurubat brushless, Li-Ion, 60Nm + Masina de insurubat cu impact brushless, Li-Ion, 185Nm

+ SET PRO-MIX - Incarcator GAL1880CV + 2 acu 18V, 5Ah + Geanta textil mediu

Cod comanda: 06019E8100 + 06019B9102 + 0615990J27

Descriere produs:

Multitalentul fiabil - cu putere maxima

Durata lunga de viata datorita burghiului din metal masiv si motorului EC fara perii colectoare

Functii inovatoare precum cuplajul de precizie si frina de siguranta

Lider datorita dimensiunilor compacte si ergonomiei

Forma constructiva compacta: lungime foarte mica a capului (numai 173 mm) pentru manevrare perfecta

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii litiu-ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurandu-i o durata lunga de viata

Mandrina Auto-LCK cu deschidere de 13 mm

LED integrat cu functie de iluminare nocturna pentru iluminarea sectorului de lucru si in locurile intunecoase

Clipsuri colorate schimbabile pentru marcare simpla si identificare usoara a sculei electrice

Suport de biti demontabil pentru transport si depozitare usoare a bitilor la scula electrica

Clip practic de prindere la centura pentru suspendarea comoda a sculei electrice de centura sau de o scara

Frina de motor pentru lucrul de precizie la insurubarile in serie

Detalii tehnice:

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 60 / 31 Nm

Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 600 / 0 - 1.900 rot/min

Domeniu de stringere, minim/maxim 1,5 / 13 mm

Filet arbore portburghiu 1/2"

Tensiunea acumulatorului 18 V

Greutate incl. acumulator 1.7 kg

Durata de incarcare, aproximativ 45 min

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Lungime 173,0 mm
inaltime 248,0 mm
Tipul elementului de acumulator Litiu-ion
Diam. de gaurire in lemn, maxim 38 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm
Diam. maxim suruburi 10 mm

Funcții

Functionarea cu mai multe trepte
Functionare dreapta/stinga
Electronic
Auto-LCk
Softgrip
Lumina

Set de livrare:

Set de livrare

GDX 18 V-EC (SOLO)
Cutie de carton
GSR 18 V-EC (SOLO)
1 clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti, 4 clipsuri colorate
1/2 insertie L-BOXX scula electrica si incarcator 1600A002WA si 1600A002WC
Cutie carton L-BOXX-ready
+ SET PRO-MIX - Incarcator GAL1880CV + 2 acumulatori 18 V, 5 Ah + Geanta textil mediu