



## **BOSCH Professional GST 14.4 V-LI Ferastrau vertical cu 1 acumulator Li-Ion, 4Ah**

**Cod comanda:** 060158J405

### **Descriere produs:**

Cel mai compact ferastrau vertical profesional cu acumulator de 14,4 V

Ferastrau vertical cu acumulator extrem de compact, avind cea mai mica lungime totala din clasa sa (numai 259 mm) pentru o manevrare si o ghidare perfecta in curbe, chiar in lăcurile înguste

Performante ridicate: avans rapid la debitare si durata indelungata de functionare a acumulatorului (de exemplu 24 m in PAL de 22 mm) cu acumulator de 4,0 Ah

Sistem de fixare a pinzei de ferastrau cu o singura mina, fara scule, cu aruncarea pinzei de ferastrau si pozitie de parcare pentru înlocuirea sigura si rapida a acesteia

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Placa de baza robusta din aluminiu cu talpa din material plastic pentru o mai buna alunecare si protejarea suprafetelor sensibile

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurandu-i o durata lunga de viata

O circumferinta foarte mica a minerului (numai 128 mm) pentru lucrul confortabil si fara efort

Vizibilitate remarcabila asupra trasajului de taiere datorita LED-ului luminos si functiei de suflare puternica a aschiilor

Miner principal ergonomic cu strat softgrip pentru manevrare confortabila

Pendulare in 4 trepte pentru taieri fara ruperea marginilor

Functie de accelerare fara trepte, ideala pentru debitarea precisa si taierile cu intrare directa in material

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice:**

Numar de curse de mers in gol 2.500 min-1

Cursa de ridicare 23 mm

Taieri oblice 0-45

Capacitate acumulator 4 Ah

Greutate incl. acumulator 2,3 kg

Tensiunea acumulatorului 14.4 V

Adincime de taiere in lemn 90 mm

Adincime de taiere in metal 8 mm

### **Informatii privind zgomotele/vibratiile**

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

#### **Taierea lemnului**

Valoarea vibratiilor emise ah 5.5 m/s<sup>2</sup>

Incertitudine K 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### **Taierea tablei de metal**

Valoarea vibratiilor emise ah 6.5 m/s<sup>2</sup>

Incertitudine K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 80 dB(A); nivel putere sonor? a 91 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare:**

1 acumulator Li-Ion de 4,0 Ah

incarcator rapid

Cutie carton

1 x pinza de ferastrau T 144 DP - Precision for Wood