



BOSCH Professional GST 18 V-LI Ferastrau vertical cu 1 acumulator Li-Ion, 4Ah

Cod comanda: 060158J306

Descriere produs:

Cel mai compact ferastrau vertical profesional cu acumulator de 18 V

Ferastrau vertical cu acumulator extrem de compact, avind cea mai mica lungime totala din clasa sa (numai 260 mm) pentru o manevrare si o ghidare perfecta in curbe, chiar in lăcurile înguste

Performante ridicate: avans rapid la debitare si durata indelungata de functionare a acumulatorului (de exemplu 30 m in PAL de 22 mm) cu acumulator de 4,0 Ah

Sistem de fixare a pinzei de ferastrau cu o singura mina, fara scule, cu aruncarea pinzei de ferastrau si pozitie de parcare pentru încăuirea sigura si rapida a acesteia

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pana la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Placa de baza robusta din aluminiu cu talpa din material plastic pentru o mai buna alunecare si protejarea suprafetelor sensibile

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurandu-i o durata lunga de viata

O circumferinta foarte mica a minerului (numai 128 mm) pentru lucrul confortabil si fara efort

Vizibilitate remarcabila asupra trasajului de taiere datorita LED-ului luminos si functiei de suflare puternica a aschiilor

Miner principal ergonomic cu strat softgrip pentru manevrare confortabila

Pendulare in 4 trepte pentru taieri fara ruperea marginilor

Functie de accelerare fara trepte, ideala pentru debitarea precisa si taierile cu intrare directa in material

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Numar de curse de mers in gol 2.700 min-1

Cursa de ridicare 23 mm

Taieri oblice 0-45

Capacitate acumulator 4 Ah

Greutate incl. acumulator 2,4 kg

Tensiunea acumulatorului 18 V

Adincime de taiere in lemn 90 mm

Adincime de taiere in metal 8 m

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Nivel presiune sonora 81 dB(A)

Nivel putere sonora 92 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 81 dB(A); nivel putere sonora 92 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Set de livrare:

Set de livrare

Cutie carton

incarcator rapid AL 1860 CV (2 607 225 322)

Protectie impotriva ruperii aschiilor (2 601 016 096)

1 pinza de ferastrau (T 144 DP - Precision for Wood)

1 x acumulator Li-Ion de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)