



BOSCH Professional GTC 400 CCamera termica digitala, cu 1 acumulator Li-Ion, 1.5Ah + Incarcator de 3Ah GAL1230CV + L- BOXX (Folosit la demonstratii)

Cod comanda: 0601083101-DEMO

Descriere produs:

Vizualizati diferentele de temperatura în câteva secunde si documentati rezultatele cu usurinta
Orientare usoara la locatie pe baza valorilor masurate datorita camerei încorporate care genereaza o imagine vizibila cu suprapunerea unei imagini termice
Documentatie usor accesibila si schimb rapid de date utilizând aplicatia Bosch Measuring Master
Mai multa flexibilitate datorita Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard
Senzor cu infrarosu cu 19.200 de pixeli de masurare (160 x 120) pentru redarea detaliata si informativa a imaginii termice
Usor de utilizat cu imagini termice clare si usor de citit pentru introducerea fara efort a utilizatorului în domeniul termografiei
Identificati imediat componentele supraîncalzite din instalatiile electrice – eficientizând testarea, inspectarea si întretinerea sistemului
Localizati cu usurinta sistemele de încălzire din pardoseala, elementele de încălzire si conductele de încălzire pentru a verifica functionarea corespunzatoare a acestora

Detalii tehnice:

Observatii:

Ecranul prezinta 2-3 zgarieturi.

Se ofera conditii de garantie standard.

Date tehnice

Domeniu de masurare De la -10 °C pâna la +400 °C

Precizie de masurare IR $\pm 3,0$ °C

Rezolutie 0.1 °C

Sensibilitate termica (NETD) <50 mK

Marime senzor IR 160x120 px

Numar puncte de masurare 19200

Alimentare curent electric si durata de functionare 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V

Imagini stocate în memorie (numar imagini) 500

Tip memorie Memorie interna

format fisier de imagine .jpg

Transmiterea datelor Micro-USB, Wi-Fi

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 53
Greutate 0,5 kg
Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.3.x
Tableta începând cu Android 4.3.x.x
Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)
iPad Air (începând cu gen 1)
iPad mini (începând cu gen. 1.)
începând cu iPhone 4S
Tip display TFT LCD
Marime display 3,5"
Temperatura de functionare -10 – 45 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Domeniu de lucru 0 m

Funcții

Alarma min/max
Scala auto/scala manuala
Functie editare
Suprapunere imagini
Functie imagine în imagine
Camera digitala integrata
Grad emisie reglabil
Marcaj automat punct fierbinte si rece

Set de livrare:

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12 V 1,5 Ah 1600Z0002W
Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
Curea de mâna
Insertie L-BOXX accesorii
Insertie L-BOXX scula electrica
L-BOXX 136