



BOSCH Professional GTC 400 **CCamera termica digitala, cu 1** **acumulator Li-Ion, 3Ah + Incarcator** **dublu de 3Ah GAX 18V-30, 12V-18V** **+ port USB + L-BOXX**

Cod comanda: 0601083108 + 1600A00X79 +
1600A011A9

Descriere produs:

Vizualizati diferentele de temperatura în câteva secunde si documentati rezultatele cu usurinta
Orientare usoara la locatie pe baza valorilor masurate datorita camerei încorporate care genereaza o imagine vizibila cu suprapunerea unei imagini termice
Documentatie usor accesibila si schimb rapid de date utilizând aplicatia Bosch Measuring Master
Mai multa flexibilitate datorita Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard
Senzor cu infrarosu cu 19.200 de pixeli de masurare (160 x 120) pentru redarea detaliata si informativa a imaginii termice
Usor de utilizat cu imagini termice clare si usor de citit pentru introducerea fara efort a utilizatorului în domeniul termografiei
Identificati imediat componentele supraîncalzite din instalatiile electrice – eficientizând testarea, inspectarea si întretinerea sistemului
Localizati cu usurinta sistemele de încălzire din pardoseala, elementele de încălzire si conductele de încălzire pentru a verifica functionarea corespunzatoare a acestora

Detalii tehnice:

Date tehnice

Domeniu de masurare De la -10 °C pâna la +400 °C
Precizie de masurare IR $\pm 3,0$ °C
Rezolutie 0.1 °C
Sensibilitate termica (NETD) <50 mK
Marime senzor IR 160x120 px
Numar puncte de masurare 19200
Alimentare curent electric si durata de functionare 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V
Imagini stocate în memorie (numar imagini) 500
Tip memorie Memorie interna
format fisier de imagine .jpg
Transmiterea datelor Micro-USB, Wi-Fi
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 53
Greutate 0,5 kg
Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.3.x
Tableta începând cu Android 4.3.x.x

Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)

iPad Air (începând cu gen 1)

iPad mini (începând cu gen. 1.)

începând cu iPhone 4S

Tip display TFT LCD

Marime display 3,5"

Temperatura de functionare -10 – 45 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniu de lucru 0 m

Functii

Alarma min/max

Scala auto/scala manuala

Functie editare

Suprapunere imagini

Functie imagine în imagine

Camera digitala integrata

Grad emisie reglabil

Marcaj automat punct fierbinte si rece

Set de livrare:

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12 V 3Ah 1600A00X79

Încarcator GAX 18V-30 1600A011A9

Curea de mâna

Insertie L-BOXX accesorii

Insertie L-BOXX scula electrica

L-BOXX 136