



HYUNDAI MIG-180 Invertor de sudura, 180A

Cod comanda: **MIG-180**

Descriere produs:

Invertor usor si versatil pentru sudura in curent continuu prin procedeul MIG sau MMA

Curentul de sudura se regleaza continuu in intervalul 10 - 180 A

Pentru sudura cu electrozi de la 1 la 3,2 mm

Ciclu de lucru : 100% @105A / 35% @180A (MIG), 35% @140A (MMA/ARC)

Tehnologie IGBT

Curent de sudura stabil

Protectie la supraincalzire

Functie Hot Start

Functie Anti Stick

Livrat cu set complet de accesorii

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 140

Factor de putere (cos φ) 0.7

Dimensiuni 540X320X405

Randament 0.8

Clasa de izolatie F

Diametru maxim electrod (mm) 4

Clasa protectie 21

Tensiune in gol (V) 60

Tensiune alimentare 230

Grosime sarma (mm) 0.8 - 1.0

Greutate (kg) 16.5

Ciclu de functionare (%) 35% @180A, 60% @140A, 100% @105A

Procedeu sudura MIG/MMA

Domeniu de reglare a curentului de sudura MIG/MAG (A) 30 - 180

Viteza alimentare sarma de sudura 0.5 - 13 m/min

Set de livrare:

Set de livrare

Torta pentru sudura MIG - 3 m

Kit sudura

Clește portelectrod cu cablu de 2m și mufa

Clește masă cu cablu de 1,5m și mufa

Perie de sarma

Cutie carton