



HYUNDAI MMA-141 Invertor de sudura, 140A

Cod comanda: **MMA-141**

Descriere produs:

Controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, etc;
Intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent;
Stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
Display digital ce afiseaza curentul de sudura
Functie Hot Start
Functie Anti Stick
Ventilat fortat

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Putere nominala (kVA) 5.6
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 140
Dimensiuni 340x240x300
Randament 0.85
Clasa de izolatie F
Clasa protectie 21
Diametru maxim electrod (mm) 4
Tensiune in gol (V) 65
Factor de putere 0.7
Tensiune alimentare 230
Greutate (kg) 5
Ciclu de functionare (%) 15
Curent nominal de intrare (A) 26
Procedeu sudura MMA

Set de livrare:

Set de livrare

Curea pentru transport

Kit sudura

Clește portelectrod cu cablu de 2m și mufa

Clește masă cu cablu de 1,5m și mufa

Mască sudură

Perie de sarmă

Cutie carton