



BOSCH Verde PSB 650 RE Masina de gaurit cu percutie 650 W

Cod comanda: 0603128020

Descriere produs:

Posibilitati nelimitate: nici executarea gaurilor de diametre foarte mari si solicitarile ridicate de putere nu reprezinta o problema

Motor de mare randament de 650 W si un diametru de gaurire de 14 mm in beton - cu ajutorul acestuia se executa cu usurinta si lucrarile dificile

Sistem electronic Bosch: preselectia si reglarea turatiei printr-o rozeta de reglare si un comutator cu buton - pentru lucrul adaptat la structura materialului, cu reglare fina a vitezei de lucru, de exemplu pentru gaurirea suprafetelor netede si insurubarea de suruburi

Mandrina rapida Bosch-Press+LCk - schimbare simpla a accesoriilor cu blCarea arborelui protburghiu printr-o simpla apasare de buton

Manevrabilitatea deosebita asigura o utilizare controlata, optima si confortabila

Functionare spre dreapta/stinga

Utilizare confortabila datorita comutatorului integrat pentru functionare continua

Racord pentru instalatie de aspirare a prafului - instalatia de aspirare a prafului este disponibila ca accesoriu optional

Comutator de functii insurubare/gaurire/gaurire cu percutie pentru lucrul adaptat la structura materialului

Ghidaj nou pentru cablu cu dispozitiv de suspendare pentru depozitare practica

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere nominala 650 W

Moment de rotatie, maxim 9,0 Nm

Turatie de mers in gol 50 - 3.000 min⁻¹

Numar percutii 48.000 min⁻¹

Greutatea masinii 1,7 kg

Diam. max. gaurire zidarie 14 mm

Diam. max. gaurire otel 12 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Functii

Press+LCk Bosch
Preselectia turatiei
Functionare dreapta-stinga
Sistem electronic Bosch
Softgrip
Utilizare: insurubare / gaurire / gaurire cu percutie

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire in metal

Valoarea vibratiilor emise ah $4,5 \text{ m/s}^2$

Incertitudine K $1,5 \text{ m/s}^2$

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise ah $35,0 \text{ m/s}^2$

Incertitudine K $3,5 \text{ m/s}^2$

insurubare

Valoarea vibratiilor emise ah $2,5 \text{ m/s}^2$

Incertitudine K $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 97 dB(A) ; nivel putere sonora 108 dB(A) . Incertitudine K= 3 dB .

Set de livrare:

Set de livrare

Miner suplimentar (2 609 255 727)

Geanta de transport