



Ronix 8678 Ciocan rotopercutor Li-Ion, 2.5J, brushless + Valiza + 2x acumulatori Li-Ion, 20V, 4Ah + Incarcator

Cod comanda: 8678

Descriere produs:

Motorul fara perii (brushless) de 20V DC elimina nevoia perilor de carbon si permite o functionare mai eficienta si mai rece a motorului. Acest motor este compact, rezistent la praf, usor, complet lipsit de intretinere si durabil. Motorul de inalta performanta permite ciocanului rotopercutor sa atinga pana la 0–1400 rpm, 0–4800 BPM si o energie de impact de 2.5 J.

Acest instrument include o baterie de 4.0 Ah cu capacitate mare si protectie a celulelor impotriva suprasarcinii, descarcarii excesive si supraincalzirii. Fara cabluri deranjante, ofera libertate totala de miscare. Bateria de inalta performanta asigura o putere mare si un timp de functionare extins.

Ciocanul rotopercutor are 4 moduri selectabile – gaurire, percutie, daltuire si reglarea unghiului daltii – care reduc timpul de lucru si cresc eficienta. Functia inovatoare de reglare a unghiului daltii permite ajustarea burghiului la un unghi optim.

Acest rotopercutor este echipat cu un ambreiaj de limitare a cuplului, care decupleaza automat angrenajele in cazul in care burghiul se blocheaza, prevenind reactiile bruste cu cuplu mare si deteriorarea mecanismului. Carcasa si interiorul sunt dublu izolate. Corpul este realizat din nailon izolat de inalta rezistenta; rotorul si statorul sunt izolati cu hartie izolatoare.

Ronix 8678 Ciocan rotopercutor profesional are un design ergonomic, compact, cu maner rotativ la 360 de grade, ofera un control maxim. Pentru a evita supraincalzirea motorului, cutiei de viteze si bateriei, s-a aplicat un sistem de ventilatie optimizat pe ax. Datorita controlului vibratiilor prin manerul suplimentar si sistemului de prindere SDS-plus, utilizatorii se simt mai confortabil si obosesc mai putin.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiune acumulator: 20 V

Energie de percutie: 2,5 J

Capacitatea de gaurire in beton: 22 mm

Turatie: 0 - 1.400 rot/min

Frecventa batai: 0 - 4.800 bpm

Sistem de prindere: SDS-plus

Capacitate de gaurire max. in lemn (o): 28 mm

Capacitate de gaurire max. in metal (o): 13 mm

Greutate (inclusiv bateria): 2,71 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 x acumulatori 4.0 ah

Incarcator 2.0 ah

Maner auxiliar

Limitator de reglare a adancimii

Valiza de transport