



MAKITA Professional AC001GZ Compresor brushless, Li-Ion, XGT 40V Max (SOLO)

Cod comanda: AC001GZ

Descriere produs:

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încărcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapida. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Compresor cu baterie XGT 40 V Max cu conexiune Orion, a se utiliza în combinatie cu capsoare brad de calibru 18 si capsoare cu stift de calibru 23.

Compresor cu baterie XGT 40 V Max, de utilizat în combinatie cu capsoare brad de calibru 18 si capsoare cu stift de calibru 23.

Potrivit pentru utilizare zilnica non-intensiva datorita rezervorului relativ mic.

Presiunea maxima a rezervorului este de 9,3 bari si capacitatea rezervorului este de 7,6 litri.

Compresor silentios, zgomot redus în timpul lucrului (68 dB)

Compresor compact si fara ulei, ceea ce face ca masina sa necesite putina întreținere.

Usor de mutat datorita greutatii reduse de 11,6 kg, inclusiv BL4020.

Coliva robusta pentru protejarea motorului, a unitatii compresorului si a panoului de control. Aceasta serveste si ca mâner de transport.

Sub presiune în 2 minute

Debit de aer de 34 L/min la o presiune în rezervor de 0,62 Mpa.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Platforma XGT 40 V Max

Debit de înalta presiune 34 l/min

Volum maxim de aer în rezervor bara de 70 l

Presiunea rezervorului 9,3 bari Volt (tensiune) 36V

Nivelul presiunii sonore (L pA) 68 dB(A)

Viteza fara sarcina 6000 de minute-1

Presiunea de pornire 7,2 bari

Fara ulei

Timp de functionare permis 50%

Volumul maxim de aer din rezervor 70 litri

Deplasarea aerului 34 l/min

Capacitatea rezervorului 7,6 litri

Dimensiuni LxlxÎ 302x434x382 mm

Greutate 12,8 kg

Set de livrare:

Set de livrare:

Fara acumulator si incarcator in set!