



MAKITA BAC01 Sursa de alimentare mobila pentru PDC01

Cod comanda: **BAC01**

Descriere produs:

Doriti sa functionati complet pe baterie? Trebuie sa folositi dispozitive cu fir într-o locatie fara alimentare? Odata cu aparitia sursei mobile de alimentare Makita, acest lucru este posibil în locatii fara retea electrica. Sursa mobila de alimentare este silentioasa si fara emisii, ceea ce o face un înlocuitor ideal pentru generatoarele mai mici, alimentate cu combustibil, de pâna la 1,4 kW. Datorita undei sinusoidale pure, BAC01 este potrivit pentru alimentarea dispozitivelor sensibile la fluctuatiile de curent, cum ar fi computere, tablete, laptopuri si televizoare. Integrat în familiarul Mbox albastru, BAC01 se conecteaza usor la alte Mbox-uri. Mânerele robuste de pe ambele parti îl fac usor de transportat. Poate fi utilizat si în combinatie cu caruciorul pentru transport. BAC01 are o rezistenta limitata la intemperii si vânt. Nu este permisa lasarea sau utilizarea în aer liber pentru perioade lungi de timp pe vreme ploioasa. Acesta este

un model de baza fara baterie; poate fi utilizat doar în combinatie cu PDC1200, PDC1500 sau PDC01.

Ofera o putere continua de 1,4 kW si o putere maxima de vârf de 2,8 kW.

Unda sinusoidala pura îl face potrivit pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor sensibile la fluctuatiile de curent, cum ar fi computerele, tabletele, laptopurile si televizoarele.

Echipat cu 2 porturi USB (Tip A, 5V, 2.4A) si 2 porturi USB (Tip C).

Echipat cu iesire de 12 volti.

Suficient pentru a încarca mai multe baterii cu încarcatoarele Makita, cum ar fi DC18RC sau DC40RA.

Poate fi utilizat **doar** în combinatie cu PDC01, PDC1200 sau PDC1500 folosind conectorul.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere continua 1400 wati

Frecventa de iesire CA 50/60 Hertz

Iesire (CA) 100 - 230 V

Numar de porturi CA2

Alimentare electrica PDC1200/PDC01

Conexiune 12V/10A

Indicator de iesire

Putere maxima 2800 wati

Indicator baterie descarcata

Semnal acusticIndicare (semnal) suprasarcina

Semnal acusticVolt (tensiune) 36 V

Dimensiuni LxlxÎ 395x345x163 mm

Port USB (încarcarea dispozitivului mobil)4 , 2x Tip A [DC5V/2.4A] si 2x Tip C [PD 30W]

Indicatie de suprasarcina

Protectie la supraîncarcare

Set de livrare: