



MAKITA Cutie pentru încarcarea și transportul a până la 12 baterii de max. 40V, de la 2,0 la 4,0 Ah.

Cod comanda: 1914U0-3

Descriere produs:

Carcasa de încărcare pentru până la 12 baterii XGT de la 2,0 la 4,0 Ah. Ideala atunci când sunt necesare mai multe baterii simultan. Carcasa de încărcare poate fi utilizată ca stație de încărcare sau ca geantă de transport și depozitare. Carcasa este conformă cu standardul IPX4 și poate fi securizată cu un lacat pentru a păstra bateriile în siguranță și protejate. Bateriile nu sunt incluse și se vând separat.

BCC02 este o carcasă de încărcare a bateriilor compatibilă cu sistemul MAKPAC pentru încărcarea a până la 12 baterii XGT de la 2,0 la 4,0 Ah. Acest încărcător este ideal pentru șantiere de construcții sau orice lucrare care necesită mai multe baterii. Carcasa, asemănătoare unei carcase, funcționează ca un încărcător și se conectează la o priză de perete prin intermediul unui adaptor.

Bateriile pot fi transportate în siguranță la șantier. Carcasa de încărcare este concepută pentru a se conecta la sistemul MAKPAC și dispune de mânere rotative pe ambele părți pentru un transport ușor. Odată ce capacul este închis și dopul de alimentare este atasat, carcasa este conformă cu standardul IPX4. În interiorul carcasei este prevăzut un orificiu pentru lacat pentru a preveni furtul bateriei.

Pentru încărcarea eficientă peste noapte a mai multor baterii, mai multe carcase de încărcare pot fi conectate simultan la o singură priză de perete, reducând consumul de energie. Carcasa are un capac detașabil și poate fi poziționată vertical sau orizontal, fiind potrivită pentru utilizarea ca stație de încărcare în diverse locații, cum ar fi birourile. Conectorii sunt blocabili, iar carcasa poate fi montată pe perete fără riscul ca bateriile să cadă. Patru baterii sunt încărcate simultan, în timp ce bateriile rămase sunt încărcate secvențial folosind funcția „Switch Charging”. Capacul carcasei este semitransparent, permițând vizibilitatea indicatorilor LED pentru fiecare port de încărcare chiar și atunci când capacul este închis.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea bateriei 40 V

Sistemul de baterii XGT

Țimp de încărcare 75 - 435 minute

Țimp de încărcare 2,0 Ah x4 = 75 min / x12 = 225 min

Țimp de încărcare 2,5 Ah x4 = 90 min / x12 = 270 min

Țimp de încărcare 4,0 Ah x4 = 145 min / x12 = 435 min

Lungimea cablului de alimentare 4,06 metri

Dimensiunile produsului (L x l x Î) 295 x 407 x 320 mm

Greutatea produsului 6,8 kg

Set de livrare: