



BOSCH Professional GBH 4-32 DFR **Ciocan rotopercutor SDS-plus** **900 W, 4.2 J + Mandrina rapida cu** **bacuri 13 mm**

Cod comanda: 0611332101

Descriere produs:

Maestru al versatilitatii: noul ciocan rotopercutor GBH 4-32 DFR Professional

Puterea cea mai mare si vibratiile cele mai reduse din clasa sa datorita sistemului de amortizare a vibratiilor "Vibration Control"

Conceput special pentru executarea gsurilor cu diametre intre 14 si 25 milimetri in beton

Avans de lucru maxim in clasa de 4 kg

GBH 4-32 DFR Professional este ciocanul rotopercutor si demolator ideal pentru profesionistul policalificat. Indiferent daca este vorba despre lucrari de dalta, executarea gaurilor de diametre mari sau mici sau de gaurirea cu carote, ciocanul Bosch indeplineste cu maiestrie toate misiunile. Sunt deasemeni posibile lucrari de gaurire in metal sau lemn, prin schimbarea mandrinei SDS-plus cu mandrina rapida din setul de livrare (mandrina rapida disponibila doar la varianta GBH 4-32 DFR Set).

Noul ciocan Bosch ofera cea mai mare putere si vibratiile cele mai reduse din clasa sa. Motorul puternic de 900 W si energia de percutie de 4.2 J asigura o viteza foarte mare de lucru, chiar in cazul executarii gaurilor de diametre mari sau al lucrarilor de dalta dificile. GBH 4-32 DFR Professional este conceput special pentru executarea gaurilor cu diametre intre 14 si 25 milimetri in beton. Lucrul cu carote avind diametre de pina la 90 milimetri este la fel de simplu pentru noul ciocan rotopercutor. Astfel, ciocanul Bosch este scula electrica ideala pe santier pentru instalatori sanitari, electricieni, zidari si dulgheri. Iar pavatorul de faianta si gresie indeparteaza rapid placile de faianta si gresie de pe perete si podea cu GBH 4-32 DFR Professional si dalta pentru faianta Bosch care se autoascute.

Pentru reducerea considerabila a solicitarii vibratorii la care este expus utilizatorul si pentru optimizarea performantelor sale de lucru, Bosch a integrat in acest ciocan sistemul eficient de amortizare a vibratiilor "Vibration Control": astfel, GBH 4-32 DFR Professional atinge o valoare a vibratiilor nemaiintilnit de scazuta in cazul ciocanelor de 4 kg, de numai 8 m/s² (valoare masurata triaxial la gaurirea cu percutie, conform EN 60745) Succesul amortizarii este asigurat in doua trepte: tamponul de aer considerabil marit fata de mecanismele de percutie clasice reduce presiunea aerului din mecanismul de percutie. Aceasta contracareaza oscilatiile la fel ca un arc, amortizind vibratiile chiar in momentul producerii lor. In a doua treapta de amortizare a vibratiilor "Vibration Control", un arc lamelar si doua articulatii rotative decupleaza minerul principal de la motor si angrenaj.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere nominala 900 W

Energie de percutie, max. 4,2 J

Numar percutii la turatia nominala 0 - 3.600 min⁻¹

Turatie nominala 0 - 800 min⁻¹

Greutate 4,7 kg

Sistem de prindere SDS-plus

Diam. de gaurire in beton 6 - 32 mm

Domeniul optim de utilizare in beton 14 - 25 mm

Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota 90 mm

Diam. max. gaurire otel 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 32 mm

Made in Germany

Functii

Functionare spre dreapta/stinga

Electronic

Cuplaj de suprasarcina

Sistemul SDS Bosch

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise ah 12,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Daltuire

Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Set de livrare:

Set de livrare

Valiza profesionala (2605438651)

Miner suplimentar (2602025176)

Limitator de reglare a adincimii 310 mm (1613001003)

Mandrina interschimbabila SDS-plus (2608572213)

Valiza de transport

+ **Mandrina rapida 13 mm (2608572212)**