

BOSCH Professional GDX 18V-285 Masina de insurubat cu impact brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 285Nm + Caseta 31 biti PRO Impact mixt + L-BOXX

Cod comanda: 0615A500DY

Descriere produs:

Masina de însurubat cu impact cu acumulator

Portscula GDX 2 în 1 atât pentru însurubare, cât și pentru aplicatii de ancorare este convenabila și permite economii de timp datorita prezentei unei singure scule

Scula puternica de ancorare cu un cuplu de 285 Nm, pentru facilitarea aplicatiilor de însurubare; selector cu 2 viteze. Turatie mare pentru productivitate, turatie medie pentru lucrari delicate

Confortabil de utilizat pentru perioade lungi de timp datorita mânerului ergonomic cu suprafata aderenta moale și subțire

Fie ca lucrezi în aer liber sau în interior, transportul și caratul mai multor scule poate da batai de cap. GDX 18V-285 2 în 1 simplifica lucrurile, deoarece ai nevoie doar de o singura scula atât pentru însurubare, cât și pentru ancorare. Aceasta scula puternica produce un cuplu de 285 Nm și poate efectua însurubari de până la M18. Posibilitatea de a selecta 2 trepte de viteza îți permite să alegi viteza și cuplul cele mai potrivite pentru aplicatia dorita.

Surubelnita cu impact 2 în 1 GDX 18V-285 optimizeaza performanta de însurubare pentru suruburi M8, M10 și M12, datorita selectorului sau puternic de cuplu și viteza. Aceasta scula poate fi utilizata, de asemenea, pentru aplicatii de însurubare cu suruburi cu gaurire automata cu diametre de 4,2 mm și 4,8 mm pentru tabla, cu suruburi pentru lemn cu diametre de 4 mm, 5 mm și 8 mm, precum și cu buloane de ancorare M6, M8 și M10.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Hexagonal 1/4" Uni

Cuplu, max. 285 Nm

Cuplu de pornire, max. 500 Nm

Sistem de prindere Inel de frictiune cu cap patrat 1/2" și gaura strapunsa

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/200 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/285 Nm

Turatie la mersul în gol 0-2.800 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-2.000 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-2.800 rot/min

Trepte ale momentului de torsiune 2

Numar percutii 0-3.600 percutii/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-3.000 percutii/min

Viteza percutii (treapta 2) 0-3.600 percutii/min

Dimensiune impresionanta M 8 – M 18

Dimensiuni scula (latime) 73 mm

Dimensiuni scula (lungime) 147 mm

Dimensiuni scula (înaltime) 210 mm
Greutate incl. acumulator 1,1 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 x acumulatori GBA 18V 5.0Ah 1600A002U5
Încarcator rapid GAL 12V/18V-80 1600A037CH
Insertie
Valiza L-BOXX