



BOSCH Professional GKS 18V-57-2 GX (SOLO) Ferastrau circular Li-Ion, fara acumulator in set + FSN 440 X Sina de ghidare (Cu ambalaj deteriorat!)

Cod comanda: 06016C1003-AD

Descriere produs:

Ferastrau circular puternic pentru precizie maxima, compatibil cu sine de ghidare si sine de ghidare pentru taiere transversala

Permite efectuarea unor lucrari de precizie prin taieri înclinate exacte în toate pozitiile de taiere

Utilizare mobila pentru o gama completa de aplicatii datorita compatibilitatii cu sina de ghidare FSN si sistemul FSN X de sina de ghidare pentru taiere transversala marca Bosch

Maximizeaza puterea si precizia prin intermediul motorului fara perii mic si robust

Compatibil cu sinele de ghidare standard (tip FSN) si cu noile sine de ghidare pentru taiere transversala (tip FSN X).

În acest mod ferastraul circular de mâna poate înlocui si depasi în ceea ce priveste lungimea de taiere ferastraul semistationar de banc cu cap glisant (tip GCM).

Echipat cu sistem de oprire automata a discului si sistem de protectie la recul.

Taiere foarte aproape de perete, reglare adâncime de taiere cu o singura mâna, interfata de comanda ce permite utilizatorului sa selecteze functiile si parametrii de lucru doriti.

Sistemul de oprire automata a discului opreste rapid discul de taiere atunci cand acesta iese din material.

Functia este dezactivata în mod implicit.

Pentru a o activa se apasa butonul de pe interfata de comanda (v. imagine alaturata).

Când functia este activata ferastraul sesizeaza diferenta de curent necesar lucrului, oprind imediat discul atunci când acesta iese din material.

În anumite aplicatii este important sa se lucreze cu functia activata, dar aceasta poate fi oricând dezactivata de la acelasi buton, dupa preferintele utilizatorului.

Kick Back Control este întotdeauna activat.

Când se produce un recul, ferastraul circular poate prezenta un anumit grad de pericol pentru utilizator, deoarece circularul tinde sa "sara" din material.

De îndata ce ferastraul circular detecteaza o situatie de recul, acesta îsi va opri imediat functionarea pentru a preveni accidentarile. Interfata de comanda va clipi rosu.

Pentru resetare si revpornire a functionarii normale se elibereaza butonul de actionare al circularului, iar interfata de comanda va reveni la starea normala (verde).

Pentru montarea circularului pe sina de ghidare FSN X se culiseaza talpa ferastraului pe elementele corespondente de pe sina. Nu este posibila o montare gresita.

Pentru scoaterea circularului de pe sina de ghidare FSN X se impinge butonul culisant care blocheaza iesirea circularului de pe talpa, eliberand astfel culisarea completa catre exterior (v. poz. 1 din imaginea de mai sus)

Noile sine de ghidare FSN X sunt prevazute cu un mecanism de revenire care intoarce circularul in pozitia initiala dupa executarea taieturii. Utilizatorul impinge catre inainte ferastraul pentru executarea taieturii, iar la final mecanismul de revenire trage ferastraul catre inapoi, la pozitia de start.

Toate sinele de ghidare FSN X, care au X la finalul denumirii, pot fi utilizate numai cu ferastraul circular GKS 18V-57-2 GX.

Toate celelalte sine de ghidare FSN (fara X) pot fi utilizate atât cu ferastraiele tip GX cât si cu cele standard cu G la finalul denumirii.

Precum cele de mai jos:

GKS 18V-57-2 GX

GKS 18V-57 G

GKS 18V-68 GC

GKT 18V-52 GC

GKS 55+ GCE

GKS 65 GCE

GKS 85 G

GKT 55 GCE

G la finalul denumirii unui ferastrau circular înseamna ca acel circular poate utiliza o sina de ghidare standard tip FSN, dar NU si o sina FSN X (de exemplu: GKS 18V-57 G).

Detalii tehnice:

Observatii:

Ambalajul original este deteriorat (vedeti va rog, poza secundara)

Se ofera conditii de garantie standard.

Detalii

Diametrul pânzei de ferastrau 165 mm

Diam. orificiu pânză de ferastrau 20 mm

Capacitate acumulator 5,0 Ah / 6,0 Ah/ 8,0 Ah / 12,0 Ah

Dimensiuni scula (latime) 263 mm

Dimensiuni scula (lungime) 381 mm

Dimensiuni scula (înaltime) 167 mm

Set de livrare:

Set de livrare

FSN 440 X Sina de ghidare

Fara acumulator si incarcator in set!