



BOSCH Professional GLL 80-33 G + LB 10 + DK 20 + LR 7 Nivelă laser cu linii verzi (30 m) + Receptor + Suport + Clema + Acumulator 3.7V, 3Ah + Valiza

Cod comanda: 0601065502

Descriere produs:

Aliniere mai ușoară cu nivelă noastră intuitivă cu linii laser

Carcasa reforțată cu cauciuc și clasa de protecție IP65 pentru rezistență la praf și apă

Design nou al tastaturii pentru o selecție clară a liniei laser și mod de economisire a energiei pentru o durată mai lungă de funcționare a acumulatorului

Sursa de alimentare dublă îți permite să comuți cu ușurință între acumulatorii litiu-ion BA 3.7V 3.0Ah XL și bateriile alcaline AA pentru a ajuta la eliminarea timpului de nefuncționare

Laserele de linie robuste și intuitive GLL 80-33 G sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații: de la alinierea peretilor, așezarea placilor și acoperirilor de podea, lucrările de tavan până la construcția de scări - acestea sunt instrumentele potrivite pentru dvs. Laserul de linie 360° de înaltă precizie GLL 80-33 G ușor de utilizat oferă ambele selecție simplă a modului, un indicator al bateriei ușor de citit și un comutator pentru a porni și opri dispozitivul.

Linii laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii și facilitează nivelarea - indiferent unde te duce munca.

Laserul de linie GLL 80-33 G oferă funcționalitate all-in-one cu o linie orizontală și două verticale pentru o nivelare rapidă și ușoară.

Suportul LB 10 oferă magneti foarte puternici pentru o atașare rapidă și sigură pe suprafețele magnetice.

Dual Power vă permite să comutați între bateriile BA 3.7V Li-Ion și bateriile alcaline pentru a evita timpul de nefuncționare.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 3,7 V

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

Temperatura de funcționare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru până la 30 m

Domeniu de lucru cu receptor până la 80 m

Precizie de nivelare ± 0,3 mm/ma

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Acumulator litiu-ion de 3,7 V (3000 mAh)
Durata de functionare, maxima 5 h (litiu-ion) si 5 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.93 kg
Culoare linie laser verde
Proiectie laser 3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile LR 7

Set de livrare:

Set de livrare

BA 3.7V 3.0Ah XL si cablu USB-C™ 1600A031FZ
Clema de prindere pe tavan DK 20 Professional 1608M00C4C
Placuta de vizare laser
Suport universal LB 10 Professional
Receptor laser LR 7 0601069J00
Consola pentru receptor LR 6/7 1608M00C1L
Husa de protectie
Valiza profesionala