



BOSCH Professional GRL 400 HNivela laser rotativa (400 m) + LR 45 Receptor + Valiza L-BOXX

Cod comanda: 0601061805

Descriere produs:

Locatie de lucru pregatita – scula intuitiva, cu un singur buton pentru aplicatii de nivelare în mediul exterior
Tastatura cu un singur buton, functionalitate de auto-nivelare electronica si tava practica acumulator
Rezultate exacte în mod constant cu o precizie de $\pm 2,4$ mm la 30 m si un sistem ADS de avertizare privind socurile

Rezista la conditiile dure de pe orice santier exterior, datorita protectiei IP56 împotriva patrunderii apei si a prafului

Usor de utilizat si gata de utilizare - laserul rotativ GRL 400 H intuitiv, cu un singur buton, este pregatit pentru utilizare în orice moment atunci când efectuati aplicatii de nivelare în mediul exterior. Tastatura sa cu un singur buton, functionalitatea de autonivelare electronica si tava practica a acumulatorului permit o functionare simpla, cu o instalare usoara si o înlocuire simpla a acumulatorului - fara ca macar sa mutati scula. Cu o precizie de $\pm 2,4$ mm la 30 m si cu un sistem ADS de avertizare privind socurile care indica daca pozitia sculei s-a modificat, GRL 400 H previne erorile de nivelare si ofera rezultate exacte în mod constant. De la determinarea valorilor de taiere si de umplere pentru excavare si fundatii, la nivelarea formelor din beton si amenajarea peisajului, aceasta scula face o treaba excelenta. Acest laser rotativ este pregatit sa reziste la conditiile dure de pe orice santier exterior, datorita protectiei IP56 împotriva patrunderii apei si a prafului.

Detalii tehnice:

Date tehnice:

Dioda laser 635 nm, < 1 mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru cu receptor 400 m (diametru)

Domeniu de lucru fara receptor 20 m (diametru)

Precizie de nivelare $\pm 2,4$ mm la 30 m

Domeniu de autonivelare ± 8 % ($\pm 5^\circ$)

Timpul de nivelare 15 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 56

Viteza de rotatie laser 600 rot/min

Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR20 (D)

Culoare linie laser rosu

Receptoare laser compatibile LR 1, LR 45
Greutate, aprox. 2 kg

Set de livrare:

Set de livrare:

1 x încărcător VARTA

2 x acumulatori reîncarcabili VARTA HR20 (D) de 1,2 V

2 x baterii reîncarcabile VARTA HR6 (AA) de 1,2 V

Compartiment baterii 1609203M02

Receptor laser LR 45 Professional 0601069L00

Valiza L-BOXX 238 1600A012G2