



## **BOSCH Professional GRL18V-3-31G Nivela laser rotativa cu laser VERDE (300 m) cu 1 acumulator ProCORE 18V, 4Ah, + Incarcator GAL18V-40 + LR3-2 Receptor + Valiza L-BOXX**

**Cod comanda: 0601061G00**

### **Descriere produs:**

Nivela laser rotativa robusta cu control simplu cu un singur buton si acumulator litiu-ion de 18V

Economiseste timp cu o interfata simpla cu un singur buton

Construita sa reziste cu clasificare IP66 si rezistenta la rasturnare a trepiedului de 1,5 m

Sursa dubla de alimentare cu acumulatori litiu-ion de 18 V sau celule C alcaline pentru lucru neîntrerupt

Nivela laser rotativa GRL18V-3-31G este construita pentru comoditate si fiabilitate. Tastatura sa simpla, cu un singur buton, face operarea intuitiva pentru ca tu sa economisesti timp la munca. Construita pentru medii dificile, dispune de mânere de protectie, capac superior întarît si protectie IP66 împotriva prafului si apei pentru a asigura mai putine întreruperi – chiar si în conditii dificile. Sursa dubla de alimentare îți ofera flexibilitatea de a folosi acumulatori litiu-ion de 18V sau 4 celule C alcaline cu adaptorul BA 18-C, minimizând timpul de nefunctionare si mentinându-te productiv chiar si când acumulatorul este descarcat. Aceasta nivela laser rotativa este perfecta pentru aplicatii exterioare precum lucrari de excavare, turnare a betonului si amenajare peisagistica. Foloseste-o pentru a determina nivelurile de taiere si umplere sau pentru a monta cofraje de beton. GRL18V-3-31G este compatibila cu noul receptor laser LR3-2, asigurând rezultate precise în sarcinile solicitante.

Cu o precizie maxima de  $\pm 1,5$  mm la 30 m si o raza extinsa de autonivelare de  $\pm 15\%$ , ofera precizia pentru rezultate mai bune si mai eficiente.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Tensiunea bateriei 18,0 V

Alimentare electrica 4 baterii Li-ion de 1,5 V LR14 (C), 18 V

Clasa laser 2

Dioda laser 500 – 540 nm, < 1 mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 50 °C

Spatiu de lucru cu receptor 300 m (diametru)

Precizie de nivelare  $\pm 1,5$  mm pe o distanta de 30 m

Zona autonivelanta  $\pm 15\%$  ( $\pm 8,5^\circ$ )

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP66

Viteza de rotatie 150/300/600 min<sup>-1</sup>

Filet pentru trepied 5/8"

Linie laser verde

Proiectie 1 x linie de 360°  
Receptoare laser compatibile LR 3-2  
Greutate aprox.3 kg

## **Set de livrare:**

### **Setul de livrare**

1 x acumulator ProCORE18V 4.0Ah 1600A016GB  
Încarcator rapid GAL 18V-40 Professional 1600A019RJ  
2 baterii 1,5 V LR6 (AA)  
4 x acumulator 1.5 V LR14 (C)  
Adaptor acumulator BA 18-C 1608M00C4B  
Consola pentru receptor laser LR 6/7 1608M00C1L  
Receptor laser LR3-2 0601069U00  
Valiza L-BOXX 374 1600A012G3