



## **BOSCH Professional GRL18V-4-34CVG Nivela laser rotativa cu laser VERDE (400 m) cu 1 acumulator ProCORE 18V, 4Ah, + Incarcator GAL18V-40 + LR 45 Receptor + Valiza L-BOXX**

**Cod comanda: 0601061H00**

### **Descriere produs:**

Nivela laser rotativa robusta cu reglaj intuitiv al înclinării cu reglare intuitiva

Beneficii pentru utilizatori

Ajustare intuitiva a pantei prin tastatura LED bicolora, pentru economie de timp si vizibilitate clara de la distanta

Clasificare IP66 si rezistenta la rasturnarea trepidului de 1,5 m pentru siguranta pe santiere dificile

Functioneaza cu acumulatori de 18 V Li sau baterii alcaline tip C, pentru lucru neîntrerupt

Product Highlights

Cu o constructie robusta si dotari de ultima generatie, nivela laser rotativa GRL18V-4-34CVG este conceputa pentru a-ti creste eficienta chiar si la cele mai dificile lucrari. Înclinarea sa cu formare reglabila este ajustabila pâna la +/- 15% pentru a economisi timp si a asigura precizia, în timp ce un panou cu LED-uri cu segmente bicolore ofera o vizibilitate clara a starii sculei chiar si de la distanta. Cu mânere de protectie si capac superior întarit pentru rezistenta la impact, precum si cu clasificare IP66 pentru protectie împotriva prafului si apei, GRL18V-4-34CVG este construita pentru cele mai dificile santiere.

Equipment & Application

Aceasta nivela laser rotativa este perfecta pentru aplicatii pe o singura înclinare, cum ar fi instalarea tevilor si construirea rampelor cu pâna la 15% înclinare. Sprijinind si sarcinile de interior pe santiere mari, precum instalarea plafoanelor suspendate si compartimentarilor, GRL18V-4-34CVG îti ofera versatilitatea de a lucra cu viteza si încredere – indiferent de lucrare.

Additional Information

Cu un fascicul laser verde, GRL18V-4-34CVG îti ofera vizibilitate clara în orice conditii. Conectivitatea cu aplicatia Levelling Remote permite setarea mai rapida a înclinării si accesul la functii suplimentare precum modul cu linii/puncte, modul rapid si modul de repaus. Si cu capabilitati de sursa de alimentare duala, poti lucra neîntrerupt folosind acumulatori cu litiu-ion de 18V sau 4 celule C cu adaptorul BA 18-C.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Tensiunea bateriei 18,0 V

Alimentare electrica 4 baterii Li-ion de 1,5 V LR14 (C), 18 V

Clasa laser 2

Dioda laser 500 – 540 nm, < 1 mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 50 °C

Spatiu de lucru cu receptor 400 m (diametru)  
Precizie de nivelare  $\pm 3,0$  mm pe 30 m pe verticala,  $\pm 1,5$  mm pe 30 m pe orizontala  
Zona autonivelanta  $\pm 15$  % ( $\pm 8,5^\circ$ )  
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP66  
Viteza de rotatie 150/300/600 min<sup>-1</sup>  
Filet pentru trepie 2 x 5/8"  
Linie laser verde  
Culoarea punctelor de plumb verde  
Proiectie 1 x linie de 360°  
Receptoare laser compatibile LR 45  
Greutate, aprox. 3,1 kg

## **Set de livrare:**

### **Setul de livrare**

1 x acumulator ProCORE18V 4.0Ah 1600A016GB  
Încarcator rapid GAL 18V-40 1600A019RJ  
2 baterii 1,5 V LR6 (AA)  
4 x acumulator 1.5 V LR14 (C)  
Adaptor acumulator BA 18-C 1608M00C4B  
Consola receptor RB 45 Professional 1600A00FD1  
Receptor laser LR 45 Professional 0601069L00  
Valiza L-BOXX 374 1600A012G3