



## **BOSCH Professional GTS100-254** **Ferastrau circular de banc** **2200 W**

**Cod comanda:** 0601B30700

### **Descriere produs:**

Cel mai bun ferastrau de banc pentru taieturi precise si lungi

Cea mai buna înaltime de taiere din clasa de 100 mm: elimina rasturnarea pieselor pentru taieturi lungi mai rapide si precise

Taieturi longitudinale precise de pâna la 825 mm: ghidajul cu cremaliera si pinion asigura o precizie de neegalat

Doua porturi pentru praf, zone unice de prindere, compatibilitate cu placi de ghidare, sistem de frânare rapida si functionalitate de pornire lina pentru a îmbunatati protectia utilizatorului si confortul în timpul utilizarii

Reglaje fara scule pentru taierea tesirii cu resetare automata la 0° si 45°: astfel încât sa te poti concentra asupra lucrarii fara distrageri

Instalatorii de dulapuri, tâmplarii si constructorii de cadre se lupta adesea sa mentina acuratetea asupra taieturilor longitudinale extinse. Ferastraul de banc PRO HEAVY DUTY GTS100-254 ofera performante de neegalat cu cea mai buna putere din clasa de 2200 W si o înaltime de taiere de 100 mm, eliminând necesitatea de a întoarce piesa de prelucrat pentru a reduce timpul si efortul. Ghidajul sau convenabil cu cremaliera si pinion asigura taieturi de pâna la 825 mm precise si fara efort. Proiectat pentru siguranta si confortul la locul de munca, dispune de doua porturi de praf compatibile cu sistemele Click & Clean, zone de prindere unice, compatibilitate cu placi de ghidare în ghidajul de fixare, precum si pornire lina si un sistem de frânare rapida pentru o protectie sporita. Vei obtine taieturi tesite precise, fara scule, de la 0° la -2° si de la 45° la 47°, cu o resetare automata intuitiva la unghiuri standard de 0° si 45° - perfecte pentru o functionare eficienta.

Equipment & Application

Ferastraul de banc PRO HEAVY DUTY GTS100-254 ofera performante de neegalat pentru taieturi precise si lungi în lemn.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice:**

Putere nominala 2.200 W

Turatie la mersul în gol 4.500 rot/min

Diametru pâna de ferastrau 254 mm

Diam. orificiu pâna de ferastrau 30,0 mm

Înaltime de taiere 90° 100 mm

Înăltime de taiere 45° 68 mm

Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical

Dimensiuni masa 713 x 579 mm

Dimensiuni scula (latime x lungime x înăltime) 694 x 713 x 363 mm

Greutate 28,700 kg

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare:**

1 pânza de ferastrau circular, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 2608838412

Adaptor de aspirare a prafului 1619PS3515

Capac de protectie cu adaptor pentru aspirarea prafului 1619PS5065

Cheie hexagonala 1619PS3582

Cheie inelara 1619PS5059

Limitator paralel 1619PS5064

Limitator unghiular

Tija de împingere 1619PS4987

Sina profilata 1619PS5067

Cutie de carton