



## MAKITA Professional JR001GM201 Ferastrau alternativ brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah

Cod comanda: **JR001GM201**

### Descriere produs:

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideală pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzti de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute.

Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

#### Ferastrau sabie XGT:

Corpul sculei este separat în carcasele superioare si inferioare, iar cauciucurile de la îmbinare amortizeaza vibratiile.

Sistem de lubrifiere regândit pentru sistemul glisant

Mecanism biela-manivela amplasat vertical

Prindere panzei de ferastrau toolless

### Detalii tehnice:

**Date tehnice:**

Lungime cursa 32 mm

Capacitate de taiere teava 130 mm, lemn 255 mm

Turatie de mers în gol (High/Low) 0 - 3.000 / 0 - 2.300 rpm

Greutate 4,2 – 4,5 kg

**Set de livrare:****Set de livrare:**

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (191B26-6)

Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)

Set 3 pânze bi-metal (B-05038, B-05044, B-05153)

Valiza de transport (821796-8)