



MAKITA Professional LS1110F Ferastrau de masa pentru taieri inclinate 1450 W

Cod comanda: **LS1110F**

Descriere produs:

LS1110F este un ferastrau radial cu brat pentru utilizare regulata, cu o gama larga de setari si o înaltime maxima de lucru de 91 mm. Sistemul de umbrire afiseaza continuu si precis linia de taiere pe material. Reglarea unghiului de taiere variaza pâna la 47°, cu puncte fixe la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° si 45°. Este disponibil un opritor de adâncime reglabil pentru caneluri. Ferastraul este echipat cu un opritor de material încorporat.

Beneficii pentru utilizatori

Fierastrau radial cu taiere transversala cu înaltime maxima de lucru de 91 mm.

Afisaj continuu si precis al liniei de taiere prin utilizarea unui sistem de umbre.

Reglare a taieturii în unghi de pâna la 47°. Cu puncte fixe la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° si 45°.

Opritor de adâncime reglabil pentru taierea canelurilor.

Echipat cu opritor de material încorporat.

Pregatire pentru extractia prafului disponibila.

Fierastraul dublu pentru taiere în unghiuri (stânga) face posibile toate lucrarile obisnuite de taiere.

Suporturi de material extensibile, dreapta si stânga, pentru sustinerea pieselor lungi.

Interval de înclinare de 47° stânga si 2° dreapta.

Unghi de taiere în unghi de 47° stânga si 47° dreapta.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Platforma 230 V

Diametrul lamei de ferastrau 260 mm

Lama de ferastrau cu carota pentru ax 30 mm

Capacitate maxima de taiere (înaltime) 0° 91 x 310 mm

Capacitate maxima de taiere (înaltime) 45° 91 x 220 mm

Viteza fara sarcina 4500 de minute-1

Grosimea lamei 1,5 - 2,4 mm

Volt (tensiune) 230 V

Consum de energie 1450 wati

Pornire usoara

Frâna electrica

Relief

Blocare axa

Dimensiuni LxlxÎ 745x497x565 mm

Miter stânga maxim 47°

Miter dreapta maxim 47°

Greutate 16,4 kg

Set de livrare:

Set de livrare:

Disc 260 mm D-77322

Cheie imbus